

AUSZUG STECKVERBINDER UND ZUBEHÖR

D-Subminiatur



D-Subminiatur Steckverbinder entsprechen in ihren Abmessungen MIL-C-24308. Der trapezförmige Gehäuserahmen bietet mechanischen Schutz, dient der elektrischen Abschirmung und sichert das positionsgerechte Stecken.

D-Sub Abdeckhauben




Ungeschirmte und geschirmte Ausführungen von Standardhauben und Schraubverriegelungshauben

Steckverbinder nach DIN-41612



Diese Steckverbinder entsprechen in Abmessung und Geometrie sowohl DIN-41612 wie auch VG 95324. Sie sind mit allen Steckern nach diesen Normen voll kompatibel. Ausführungen mit Kontaktreihenabstand 2,54 mm und 5,08 mm sind erhältlich.

Flachkabel Verbindersystem



Das Flachkabel-Verbindersystem entspricht der DIN-41651 und erfüllt alle technischen Anforderungen und Kombinationsmöglichkeiten der direkt oder indirekt steckbaren flexiblen Übergänge zur Leiterplatte.

Filter D-Sub Steckverbinder



Immer leistungsfähigere Elektroniksysteme erfordern immer größere Aufwendungen im Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Filter-Steckverbinder sind hierbei ein wirksames Mittel gegen elektromagnetische Störungen (EMI/RFI).

Rundsteckverbinder



Steckverbinder aus der Serie CA-Bajonett, aus der MS (militärische Rundsteckverbinder) und der VG 95234/CA-B Reihe befinden sich in unserem Lieferprogramm. Sie werden in elektrischen Ausrüstungen von Land und Wasserfahrzeugen, in industriellen Anlagen und im Fernmeldewesen verwendet.